

# In-Line pump typ SNLV-H

## Standard

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- \* Råvatten
- \* Hetvatten
- \* Saltvatten
- \* Kemikalier
- \* Oljor och andra petroleumprodukter
- \* Tryckstegring ( Booster)
- \* Transfer

### TEKNISK BESKRIVNING

SNLV-H är en enstegs centrifugalpump med lagring, där tätning kan bytas utan att motorn demonteras.

Pumpen kan användas för de flesta vätskor upp till 140° C, högre på förfrågan. In-Line är ett kompakt aggregat med pump och motor sammanbyggda till en enhet, vilket reducerar kostnader för rördragning.

SNLV-H använder standardmotor med byggform enligt IEC vilket ger stora fördelar med avseende på reservdelshållningen. Val av mekanisk axeltätning är beroende av pumpmediet.

Pumpen finns även i lagrat utförande och heter då **SNLV-H**.

Sug- och tryckstuds är flänsade PN 16. Pumphjulen är balanserade enligt ISO 1940 klass 6.3.

Tillverkas från anslutning DN 80 till DN 250.

#### Material

Gjutjärn, segjärn, ståljutgods, brons samt syrafast rostfritt stål.

Se även datablad **SNL**.



# In-Line pump typ SNLV-H

# Standard

## Kapacitetskurvor

