

Normpump typ SNT / SNK

Standard

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Pumpen är en allroundpump för de flesta vätskor.

Pumpen kan förses med olika tätningssystem; allt beroende av media.

TEKNISK BESKRIVNING

Pumpen uppfyller EN 733 (DIN 24255).
Storlek 100/400 och större är enligt keminorm, dock med kraftigare lagerbock än keminorm föreskriver.
Dessutom har dessa "dubbel valut" (delad tryckstuds i två kanaler).

SNT-SNK är uppbyggd i ett sinnrikt modulsystem vilket ger stor flexibilitet med få delar.

Pumpen kan förses antingen med enkel eller dubbel mekanisk plantätning samt packbox.

Pumpstorlek 200/500 och större är utrustad med diffusor i pumphuset. Allt för att reducera lagerlasterna till ett minimum.

Sug- och tryckstuds är flänsade PN 16.
Pumphjulen är balanserade enligt ISO 1940 klass 6.3

Pumpen är utrustad med oljesmord eller fettsmord lagerbock.

Tillverkas från anslutning DN 32 till DN 250 i totalt 45 st olika pumphusstorlekar; allt för att uppnå så hög verkningsgrad som möjligt för aktuell applikation.

Material

Gjutjärn, segjärn, stålgiutgods, brons samt syrafast rostfritt stål.

Kapacitet

Flöde, max. 1.700 m³/h
Max. uppforderingshöjd 100 m



Normpump typ SNT / SNK

Standard

Kapacitetskurvor

