

Industrispjäll - serie 200- T

Swedspjäll

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Aggressiva rökgaser
- Luft
- Processgaser

TEKNISK BESKRIVNING

Serie 200-T är ett T-stycke och försett med 2 styck spjäll.

Spjällen har samma robusta konstruktion som Serie 200 dvs.

- utanpåliggande flänsullager med stålkapsling
- justerbar packboxgland med rostfria pinnbultar, se även datablad Serie 200

Förbindningslänken mellan spjällen säkerställer gasflödet genom T-stycket.

Anslutning

Serie 200-T tillverkas med en eller flera axlar. Varje spjäll tillverkas på beställning, vilket ger stor flexibilitet både vad det gäller storlek och bygglängd.

Tillverkas i storlekar DN 200-3000, i runt eller fyrkantigt utförande.

Anslutningen kan vara flänsad, med svetsändar eller för inspänning mellan flänsar.

Manövrering

Pneumatiskt vriddon, cylinder eller elektriskt ställdon.

Tätning

98% täthet erhålls då tätningen är av stål mot stål. Fördelen med denna tätning är att läckaget är konstant under spjällets livslängd.

Vid **99,9% täthet** används glasfiberfläta med keramisk kärna alternativt elastomerer av Viton eller Silicon, allt beroende av temperatur och gasens sammansättning.

Om **100% täthet** önskas, se datablad Serie 200-D / DT.



Rostfritt med stödfötter



DN 1800 på väg till kund



Med pneumatiskt ställdon