

Industrispjäll - serie 500

Swedspjäll

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Swedspjäll Serie 500 är av typen skjutspjäll speciellt lämplig för mycket stofhaltiga gaser eller där minimalt tryckfall krävs.

En annan applikation är för fasta produkter såsom aska, pellets m.m.

Serie 500 användas även vid placering kring cellmatrare, askutmatrare samt avstängning av kanal.

TEKNISK BESKRIVNING

Serie 500 är ett mycket robust skjutspjäll som kan erhållas från DN 200 eller 200 x 200 mm och uppåt med olika tätningsalternativ.

Standardmaterial är stål, corten, rostfritt eller syrfast.

Serie 500 levereras med handratt eller pneumatisk cylinder men kan även förses med elektriska don

Serie 500 kan fås med olika tätningsarrangemang såsom stål mot stål, glasfiber med keramisk kärna eller mjuktätning. Även specialtätning med rostfria lammeler kan användas där mediet kräver detta.

Tillverkas i material stål, Corten, rostfritt eller i syrafast rostfritt stål.

Vid askutmatning bör minst bladet vara i rostfritt stål.

Se även datablad

Serie 100 - luft spjäll

Serie 200 - rökgaser

Serie 300 - fleraxlader spjäll



DN 3000 med handväxel



Rektangulärt i syrafast



DN 1600 x 1600 med
Auma el.don



DN 1000 med
pneumatiskcylinder